

Sapins de Noël : d'autres formes à fabriquer ...

Sapin en lattes de bois



Fabrication :

Le socle : découpe de planches de différentes tailles pour le socle. Percées au centre (diamètre de perçage différent pour la plus basse), elles sont collées et visées entre elles.

Le tronc : insertion de la tige filetée dans le trou du socle et fixation avec fixation avec écrou/boulon au socle.

Les branches : découpe de tasseaux de différentes longueurs pour faire les branches. Les percer au centre puis les ajouter une à une sur la tige filetée.

Inspiré de : [\(méthode\)](#)



Avec des rondins aux différentes essences de bois



Réalisation du sapin aux différentes essences de bois ...

Pour **le socle**, *une bûche de bois* percée en son centre pour fixer l'axe central du sapin

Pour **l'axe central**, *un tuteur à tomates* (un de ceux vendus dans le commerce spiralé).

Pour **la ramure**, *des branches de différents essences*, diamètres et longueurs, percées en leur milieu (au diamètre du tuteur faisant office d'axe central), dont certaines sont écorcées.

Quelques *rondelles de bois sciées* sur une branche de gros diamètre percées en leur centre (au diamètre du tuteur faisant office d'axe central) pour intercaler les branches.

Pour **le maintien** de la verticalité du sapin, *une ficelle* a été passée dans le sommet (trou existant) du tuteur/axe central et relié au plafond. (Cathy)